

Rampes en aluminium, pour roulettes & pneumatiques

Type AOS-F



Les rampes AOS-F se replient en deux parties ce qui permet de les ranger plus facilement à l'intérieur d'un véhicule. En option : Rebords latéraux, poignées de préhension.

Type	Code	Epaisseur e (mm)	Longueur L (mm)	L1 + L2 (mm)	Largeur ℓ (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unité)
					utile	extér.	mini	maxi		
AOS-F 200	081.55.009	120	2 000	940 + 1 105	200	215	400	600	500	8
AOS-F 200	081.55.010	120	2 500	1 185 + 1 350	200	215	500	750	400	9
AOS-F 200	081.55.011	120	3 000	1 430 + 1 515	200	215	600	900	300	11
AOS-F 300	081.55.021	120	2 000	940 + 1 105	300	315	400	600	650	12
AOS-F 300	081.55.022	120	2 500	1 185 + 1 350	300	315	500	750	500	14
AOS-F 300	081.55.023	120	3 000	1 430 + 1 515	300	315	600	900	400	16
AOS-F 400	081.55.025	120	2 000	940 + 1 105	400	415	400	600	400	16
AOS-F 400	081.55.026	120	2 500	1 185 + 1 350	400	415	500	750	400	19
AOS-F 400	081.55.027	120	3 000	1 430 + 1 515	400	415	600	900	400	22
AOS-F 800	081.55.024	120	2 000	940 + 1 105	800	815	400	600	400 kg/unit.	32
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 5), par côté le mètre linéaire										1

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.