

# Protection des sols, en polyéthylène - Passage d'engins

## ■ Type LL



En option  
connexion  
pour plaques  
lisse/lisse



Les plaques de roulage type LL permettent la création de sol temporaire praticable pour véhicules et engins. Elles protègent les pelouses, les terrains aménagés, les sols carrelés, le bitume... Elles garantissent protection et sécurité pour les travaux sur sols vulnérables ou instables. Réalisées en polyéthylène recyclé (elles peuvent avoir des teintes différentes), les plaques sont incassables même sous les contraintes de charges importantes et peuvent être utilisés dans des conditions climatiques extrêmes (de - 50° à + 80°C). Manipulation aisée avec leur légèreté et les poignées intégrées.



Désignation	Code	Longueur L (mm)	Largeur ℓ (mm)	Epaisseur e (mm)	Utilisation	Poids (kg/unité)
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	200515	2 000	500	15	int./ext. < 30 tonnes	15
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	200520	2 000	500	20	extérieur < 45 tonnes	20
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	200525	2 000	500	25	extérieur < 60 tonnes	25
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	201015	2 000	1 000	15	int./ext. < 30 tonnes	30
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	201020	2 000	1 000	20	extérieur < 45 tonnes	40
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	201025	2 000	1 000	25	extérieur < 60 tonnes	50
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	300515	3 000	500	15	int./ext. < 30 tonnes	23
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	300520	3 000	500	20	extérieur < 45 tonnes	30
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	300525	3 000	500	25	extérieur < 60 tonnes	38
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	301015	3 000	1 000	15	int./ext. < 30 tonnes	46
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	301020	3 000	1 000	20	extérieur < 45 tonnes	60
plaque lisse/lisse (passage d'engins)	301025	3 000	1 000	25	extérieur < 60 tonnes	76
connection pour plaque lisse/lisse	LL/corde					