

Rampes en aluminium, grandes largeurs

■ Type AOS



Les rampes AOS de grande largeur offrent une meilleure stabilité pour l'utilisateur lors du chargement ou du déchargement. Fixations voir page 23.

Modèle grande largeur à l'unité

Type	Code	Épaisseur e (mm)	Longueur L (mm)	Largeur l (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
				utile	extér.	mini	maxi		
AOS 600	081.01.047	60	1 505	600	605	230	400	1 230	17
AOS 600	081.01.048	60	1 995	600	605	310	540	870	21
AOS 600	081.01.049	60	2 485	600	605	390	690	635	25
AOS 600	081.01.050	65	1 995	600	605	310	540	1 210	29
AOS 600	081.01.051	65	2 485	600	605	390	690	1 110	35
AOS 600	081.01.052	65	2 975	600	605	470	830	1 050	42
AOS 800	081.01.072	60	1 995	800	805	290	520	1 060	27
AOS 800	081.01.073	60	2 485	800	805	370	660	775	32
AOS 800	081.01.074	60	2 975	800	805	450	800	605	38
AOS 800	081.01.053	65	1 505	800	805	230	400	1 515	27
AOS 800	081.01.054	65	1 995	800	805	310	540	1 285	37
AOS 800	081.01.055	65	2 485	800	805	390	690	1 175	47
AOS 800	081.01.056	65	2 975	800	805	470	830	955	57

Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 1

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.